

Rotativa robusta ideal para a indústria

A 510 B e a 510 B-3 são perfeitas para a escarificação e lavagem intensa dos pavimentos duros. Os controlos estão situados numa posição ergonómica, ao alcance do utilizador, oferecendo conforto. Além disso, o modelo trifásico 510 B-3 tem a potência necessária para aplicações pesadas como quebrar gelo. Uma ampla gama de escovas e discos permite-lhe adaptar a máquina a tarefas específicas de limpeza.

- Desenho ergonómico para reduzir ao mínimo a tensão e a fadiga.
- Limpeza agressiva e em profundidade graças ao seu motor.
- Transmissão por caixa de engrenagem para as tarefas de limpeza mais pesadas.
- Interruptor de protecção contra sobrecargas do motor.

As rotativas 510 B e 510 B-3 são máquinas monodisco muito fortes e resistentes para limpeza industrial. O seu elevado poder de limpeza, graças a um motor maior, garante resultados excepcionais tanto na limpeza em seco como húmido.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Modelo	N 510 B 220V/50HZ	N 510 B3
Núm. Ref.	L08910150	L08911112

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Polimento	•	•
Limpeza com spray	•	•
Lavagem	•	•
Decapagem	•	•
Jacto de areia	•	•
Recolha de pó	•	•
Vitrificação	•	•
Escarificação	•	•

Especificações técnicas	N 510 B 220V/50HZ	N 510 B3
Etiqueta energética		
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	12/EU	25/16 A EU
Voltagem/frequência (V/HZ)	220/50	380/50
Classe de protecção / protecção ip	I/IP43	I/IP43
Potência (W)	1500	1500
Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA)	64	64
Comprimento do cabo (M)	12	25
Diâmetro da escova/disco (MM)	510	510

Rotativa robusta ideal para a indústria

Especificações técnicas

N 510 B 220V/50HZ N 510 B3

Pressão da escova/discos (G/CM2)	51	51
Velocidade da escova/disco (RPM)	145	145
Torque (NM)	98	98
Comprimento x Largura x Altura (CM)	61x61x121	61x61x121
Altura alojamento motor (CM)	315	315
Altura com pega na vertical (CM)	1210	1210
Peso (KG)	67	67

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	N 510 B 220V/50HZ	N 510 B3
	Outros				
	ESCOVA PLANET FIBRA ARTIF	L08511200	0	□	□
	ESCOVA PLANETARIO ARAME	L08511300	0	□	□
	PESO SUPLEMENTAR 24 KG	L08501200	0	□	□
	TANK 10 LTR.	L08615151	1	○	○
	VALVULA REGULADORA DEPOS.	L00392900	0	□	□
	VAPOR IZ. CPL COM SUPOR T	L08608579	0	□	□
	Escova				
	KIT 5 ESC RECAM. PUA META	L08528800	1	□	□
	KIT 5 UDS. RECAMB. ESCOVA	L08528500	0	□	□
	Prato suporte				
	PRATO SUPORTE 17 433MM	L08517600	1	□	□
	PRATO SUPORTE 20 508MM	L08517601	0	□	□
	Discos especiais				
	DISCO DIAM. 400 MM 17 AMA	10002338	1	□	□
	DISCO DIAM. 430 MM 17 BRA	10002337	1	□	□
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002336	1	□	□
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002339	1	□	□
	Disco 432 mm				
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001937	1	□	□
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001940	1	□	□
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM EPP	10001975	1	□	□
	DISCO 17 432MM ECO CARPET	10001935	0	□	□
	Escova 510mm				
	ESC. PLANET. PUA ACO PLAN	L08520600	0	□	□
	ESC. PLANETA. PUA REDONDA	L08520800	0	□	□
	ESCOVA FIBRA ABRASIVA N 5	L08513100	0	□	□

Rotativa robusta ideal para a indústria

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	N 510 B 220V/50HZ	N 510 B3
	ESCOVA FIBRA ACO 0,35	L08511500	0	☐	☐
	ESCOVA NYLON/ACO 510	L08511000	0	☐	☐
	ESCOVA P/ENCERAR 510	L08510100	0	☐	☐
	ESCOVA P/LAVAR 510B	L08510000	0	☐	☐